

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 404.431.01

Uitgegeven op: 10-05-2022



Certificaathouder

Fuhr GmbH & Co KG
Carl Fuhr Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
T: +49 (0) 2056 5920
E: info@fuhr.de
I: www.fuhr.de



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

opbouw-meerpuntssluiting met sluitstukken

geleverd onder logo / merk:

FUHR

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

902Z , 988 , 990

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

1. PRODUCT

opbouw-meerpuntssluiting met sluitstukken

PRODUCTSOORT

meerpuntsvergrendeling

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	1 bedieningsmechaniek met 2 stangenschoten, geleiders en 2 sluitkasten
Systeem:	door afsluitbare pompespagnolet OF afsluitbare draaigreep met OF zonder signalering
Materiaal:	stangschoten, geleiders en sluitkasten: staal verzinkt bedieningsmechaniek: aluminium met staal
Afmeting:	stangschoten: div. lengtex13x13 mm bedieningsmechaniek: diverse geleiders: 70x38x18 mm sluitkast: 54x35x20 mm
Bevestiging:	bedieningsmechaniek: 4x40 mm geleiders: \$X 4x40 mm sluitkast: 3X 5x40 mm
Geschikt voor toepassing:	Deur naar buiten draaiend, Hout op naar buiten draaiende deuren

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: MBW09-NL/07.06-0

4. PRESTATIES

Een opbouw-meerpuntssluiting met sluitstukken overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een opbouw-meerpuntssluiting met sluitstukken wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een opbouw-meerpuntssluiting met sluitstukken wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).