

SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 404.612.01

Uitgegeven op: 09-09-2019



Certificaathouder

Fuhr GmbH & Co KG
Carl Fuhr Straße 12
D-42579 Heiligenhaus
T: +49 (0) 2056 5920
E: info@fuhr.de
I: www.fuhr.de



Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

sluitkommen set

geleverd onder logo / merk:

FUHR

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

RFHSxxxx serie , RCHSZ 14382 + RCHSZ 57991
RFHSxxxx serie, RJVH xxxxx Z serie

voldoet aan klasse 3 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "H.A.J. van Dartel", written over a light blue horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op www.sterrenwijzer.nl te controleren of dit document nog geldig is.
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie
Poppenbouwing 56
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100
info@skgikob.nl
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

1. PRODUCT

sluitkommen set

PRODUCTSOORT

schootvanger

2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	N.v.t.
Uitvoering:	hoofdsluitkom en bijkomende sluitkom met sluitplaat
Systeem:	hoofdsluitkom: dubbel sparing t.b.v. dag-/ en nachtblokschoot bijkomende sluitkom: enkele verstelbare sparing t.b.v. bijkomende haakschoot
Materiaal:	sluitplaat: staal verzinkt kom: zamak
Afmeting:	sluitplaat (dubbel): 220x24x3,0 mm hoofdsluitkom: 200x24x22 mm bijkomende sluitkom: 120x24x18,5 mm
Bevestiging:	hoofdsluitkom: 5 punts, toepassing klasse 2: 2 schroeven 4x40 mm schuin, 3 schroeven 4x30 mm recht klasse 3: 2 schroeven 4x50 mm schuin, 3 schroeven 4x50 mm recht bijkomende sluitkom: 4 punts: toepassing klasse 2: 2 schroeven 4x40 mm schuin, 2 schroeven 4x30 mm recht klasse 3: 2 schroeven 4x50 mm schuin, 2 schroeven 4x50 mm recht
Geschikt voor toepassing:	Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout in combi met FUHR meerpuntssloten t.b.v. hoofdschoot en haakschoten

3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: M2-SKG-DE-NL_08_19-4

4. PRESTATIES

Een sluitkommen set overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een sluitkommen set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 3 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een sluitkommen set wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).